



Механизм подачи
присадочной проволоки
для орбитальной сварки
POLYFIL-3

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

- Шланг подачи проволоки
- Регулируемые направляющие подачи проволоки
- Различные ролики в зависимости от диаметра присадочной проволоки

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Совместимость со всеми источниками сварочного тока и со всеми сварочными головками фирмы Polysoude
- Регулировка с цепью обратной связи для того, что обеспечить точную подачу присадочной проволоки
- Прямое управление от источника сварочного тока
- Четыре регулируемых ролика
- Вобина с проволокой закрыта и защищена
- Оснащен рукояткой для переноски



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимость с катушкой проволоки	15 кг / 300 мм
Вес и диаметр	5 кг / 200 мм
Диаметр присадочной проволоки	0,8 мм и 1,0 мм (другие диаметры по запросу)
Скорость подачи проволоки (действительно для всех источников ПОЛИСУД)	мин. 150 мм/мин. макс. 2552 мм/мин.
Длина пакета шлангов	9 м
Габариты Д x Ш x В	620 x 450 x 300 мм
Вес без катушки	16 кг

Спасибо за внимание !